



VENTGRID™

Optimice la ventilación y aumente el confort de los animales con transiciones más fluidas.







MODIFICADORES SECUNDARIOS

Optimiza el ambiente utilizando mediciones de humedad, amoníaco o CO₂.



FACILIDAD DE USO


Reduce el tiempo de configuración y capacitación.




VentGrid

Mejora el rendimiento
Ahorra dinero

VentGrid
Ventilación fusionada



Tradicional
Ventilación por etapas



VentGrid vs. Tradicional

- Electricidad desperdiciada
- Mayor uso y desgaste del equipo
- Transiciones más suaves = mayor confort para los animales



Cómo se comparan los controles de la Touch Series con la competencia

		Supra Touch	TC5-1N8FA	Expert VP-18	Plus Touch	Varifan-ECS-5M	GSI TC6-2V4SA / Expert 2V4SA
Opciones de programación	Control THI	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	Modo de ventilación combinada	VentGrid™	✗	Combinar / rampa	VentGrid™	✗	Combinar / rampa
	Zonas de control	4	1	1	2	1	1
	Growth curves	4	1	1	2	✗	1
	Curvas de crecimiento	4	1	1	2	✗	1
	Modificadores secundarios	Humedad, CO ₂ , amoníaco y temp. exterior	Humedad y temp. exterior	Humedad y temp. exterior	Humedad, CO ₂ , amoníaco y temp. exterior	Solo humedad	Humedad y temp. exterior
	Grupos/modos de ajustes	4	✗	2	4	✗	✗
Stages	Etapas CA variables	4	2	2	2	2	2
	Salidas de señal 0-10 VDC	4 opcionales	✓	2	4 opcionales	✗	2
	Relays	12 de propósito general	1 ventilador, 2 ventilador o niebla, 2 cortinas, 3 calor	8 de propósito general, 1 abrir entrada, 1 cerrar entrada	6 de propósito general	3	4
Opciones variables y de relay	Calefacción variable	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	Ciclo de trabajo	✓	Solo niebla/remojo	Solo niebla/remojo	✓	✓	Solo niebla/remojo
	Actuador / entrada	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	Entradas de potenciómetro	2	1	1	2	✗	1
	Control de cortinas	✓	✓	✗	✓	✗	✗
	Eventos programados	✓	✗	✓	✓	✗	✗
	Control de nebulización/niebla/remojo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Control VFD	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Opciones de sensores	Temp. por zona	5	4	6	5	4	4
	Temp. exterior	✓	1	✓	✓	✗	✓
	Humedad	✓	1	✗	✓	✓	✓
	Dióxido de carbono	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	Amoníaco	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	Nivel de luz	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Otros	Pantalla de estado desplazable	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	Configuraciones transferibles	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	Caja NEMA 4X	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	Garantía	2 años	1 año	1 año	2 años	2 años	1 año
	Seguridad	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	Expandible	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	Descongelamiento del actuador	✓	✗	✗	✓	✗	✗